



Modelo/Model/Modelo		Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)													
KR-1780V P		A	B	C	D	E	F	G	-	-	-	-	-	-	-
		165	260	70	96	121	50	Ø8	-	-	-	-	-	-	-
		+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	-	-	-	-	-	-	-
		Tolerância / Tolerance / Tolerancia													
Janela/Window/Ventana (mm)								Observações/Comments/Comentarios							
								M	170	-Fixação por Suporte (para barramento na vertical, sob consulta) -O protetor de borne deve ser fixado sem o auxílio de qualquer tipo de chave. -Fixing by bracket (for vertical busbar, under request) -The hand screw must be fixed without the help of any key type.					
								N	80						
								-	-						
								-	-						
								-	-						
-								-	-	-Fijacion por soporte (para barras en vertical, bajo consulta) -El Protector debe fijarse sin la ayuda de ningún tipo de clave.					
-								-	-						
-								-	-						

Características / Features / Características																
Normas / Standard / Normas		ABNT NBR-6856					ANSI					IEC				
Umáx./Um./Umax.		0,6 kV					-					-				
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm.		1,2 x In					-					-				
Cor. Térm. / Therm. Curr. / Cor. Térm.		40 x In (máx. 48kA)					-					-				
Frequência / Frequency / Frecuencia		60 Hz					-					-				
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.		5A					-					-				
Invólucro / Casing / Cubierta		Epóxi/Epoxy/Epoxy					-					-				
Conexão / Connection / Conexión		Paraf. M5 c/ Arruelas e Porcas					-					-				
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.		3,500 kg					-					-				
Carga / Burden / Carga		2,5	5	12,5	25	50	B0.1	B0.2	B0.5	B01	B2	2,5	5	10	20	30
		Classe / Class / Clase														
-Corrente Primária Nominal (A) -Nominal Primary Current (A) -Corriente Primaria Nominal (A)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	10P20	-	-	-	-	C10	-	-	-	-	10P20	-	-	-	-
	700	10P20	-	-	-	-	C10	-	-	-	-	10P20	-	-	-	-
	800	10P20	-	-	-	-	C10	-	-	-	-	10P20	-	-	-	-
	1.000	10P20	-	-	-	-	C10	-	-	-	-	10P20	-	-	-	-
	1.200	10P20	-	-	-	-	C10	-	-	-	-	10P20	-	-	-	-
	1.250	10P20	-	-	-	-	C10	-	-	-	-	10P20	-	-	-	-
	1.500	10P20	10P20	-	-	-	C10	C20	-	-	-	10P20	10P20	-	-	-
	1.600	10P20	10P20	-	-	-	C10	C20	-	-	-	10P20	10P20	-	-	-
	2.000	10P20	10P20	-	-	-	C10	C20	-	-	-	10P20	10P20	-	-	-
	2.500	10P20	10P20	10P20	-	-	C10	C20	C50	-	-	10P20	10P20	10P20	-	-
	3.000	10P20	10P20	10P20	-	-	C10	C20	C50	-	-	10P20	10P20	10P20	-	-
	3.200	10P20	10P20	10P20	-	-	C10	C20	C50	-	-	10P20	10P20	10P20	-	-
	4.000	10P20	10P20	10P20	10P20	-	C10	C20	C50	C100	-	10P20	10P20	10P20	10P20	-
	5.000	10P20	10P20	10P20	10P20	-	C10	C20	C50	C100	-	10P20	10P20	10P20	10P20	-
	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed without further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo