

Modelo/Model/Modelo **KR-712**

Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
	122	129,0	70	90	104	50	Ø8	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
	Tolerância / Tolerance / Tolerancia																																																														
Janela/Window/Ventana (mm)								Observações/Comments/Comentarios																																																							
								-Fixação por Suporte -O protetor de borne deve ser fixado sem o auxílio de qualquer tipo de chave. -Fixing by bracket -The hand screw must be fixed without the help of any key type.																																																							
<table border="1"> <tr> <th>Campo</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>Ø</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> </tr> <tr> <td>50 - 350A</td> <td>41</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>34</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>400 - 800A</td> <td>65</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>60</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>								Campo	M	N	O	P	Q	R	S	T	Ø	-	-	-	-	-	-	50 - 350A	41	11	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	400 - 800A	65	30	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-Fijacion por soporte -El Protector debe fijarse sin la ayuda de ningún tipo de clave.							
Campo	M	N	O	P	Q	R	S	T	Ø	-	-	-	-	-	-																																																
50 - 350A	41	11	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-																																																
400 - 800A	65	30	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-																																																

Características / Features / Características

Normas / Standard / Normas	ABNT NBR-6856					ANSI					IEC				
Umáx./Um./Umax.	0,6 kV					-					-				
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm.	1,2 x In					-					-				
Cor. Térm. / Therm. Curr. / Cor. Térm.	40 x In (máx. 48kA)					-					-				
Frequencia / Frequency / Frecuencia	60 Hz					-					-				
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.	5A					-					-				
Involúcro / Casing / Cubierta	Epóxi/Epoxy/Epoxy					-					-				
Conexão / Connection / Conexión	Paraf. M5 c/ Arruelas e Porcas					-					-				
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.	2,700 kg					-					-				
Carga / Burden / Carga	C2,5	C5	C12,5	C25	C50	B0.1	B0.2	B0.5	B01	B2	2,5	5	10	20	30
	Classe / Class / Clase														
-Corrente Primária Nominal (A)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Nominal Primary Current (A)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Corriente Primaria Nominal (A)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	60	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	75	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	80	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
	100	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
	120	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
	125	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
	150	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
	200	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
	250	0,6	0,6	0,6	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
	300	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
350	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
400	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
500	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
600	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
700	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
800	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed without further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo