



Modelo/Model/Modelo KR-988R M+P

Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)


A	B	C	D	E	F	G	H	-	-	-	-	-	-	-
280	280	150	179	201	100	Ø13	3	-	-	-	-	-	-	-
+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	-	-	-	-	-	-	-
Tolerância / Tolerance / Tolerancia														
Janela/Window/Ventana (mm)								Observações/Comments/Comentarios						
								* 100 a 500A com dimensional: Ø = 134						
								-Fixação por Suporte (para barramento na vertical, sob consulta)						
								-O protetor de borne deve ser fixado sem o auxílio de qualquer tipo de chave.						
								*100 to 500A with dimensions: Ø = 134						
								-Fixing by bracket (for vertical busbar, under request)						
								-The hand screw must be fixed without the help of any key type.						
Campo	M	N	O	P	Q	R	S	T	Ø	-	-	-	-	-
600-900A	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
1000-2000A	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
2.500-6.000A	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-

Características / Features / Características

Normas / Standard / Normas		ABNT					ANSI					IEC				
Umáx./Um./Umax.		0,6 kV					-					-				
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm.		1,2 x In					-					-				
Cor. Térm. / Therm. Curr. / Cor. Térm.		28kA					-					-				
Frequência / Frequency / Frecuencia		50/60Hz					-					-				
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.		5A					-					-				
Invólucro / Casing / Cubierta		Epóxi/Epoxy/Epoxy					-					-				
Conexão / Connection / Conexión		Paraf. M5 c/ Arruelas e Porcas					-					-				
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.		45,000 kg					-					-				
		Classe / Class / Clase														
-Corrente Primária Nominal (A) -Nominal Primary Current (A) -Corriente Primaria Nominal (A)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	0,6 C5,0 10B50	-	-	-	-	0,6C5 10B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	0,6 C5,0 10B50	-	-	-	-	0,6C5 10B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	0,6 C5,0 10B50	-	-	-	-	0,6C5 10B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	0,6 C5,0 10B50	-	-	-	-	0,6C5 10B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	0,6 C5,0 10B50	-	-	-	-	0,6C5 10B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	0,6 C5,0 10B50	-	-	-	-	0,6C5 10B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	0,6 C5,0 10B100	-	-	-	-	0,6C5 10B100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	0,6 C5,0 10B100	-	-	-	-	0,6C5 10B100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	0,6C12,5 10B100	-	-	-	-	0,6C12,5 10B100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.000	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.200	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.250	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.500	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.600	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	0,3C12,5 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.000	0,3 C25 10B200	-	-	-	-	0,3C25 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.500	0,3 C25 10B200	-	-	-	-	0,3C25 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.000	0,3 C25 10B200	-	-	-	-	0,3C25 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.200	0,3 C25 10B200	-	-	-	-	0,3C25 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.000	0,3 C25 10B200	-	-	-	-	0,3C25 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.000	0,3 C25 10B200	-	-	-	-	0,3C25 10B200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed without further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo

Modelo/Model/Modelo KR-988R M+P

Codificação do item

Observação: A codificação deverá levar em consideração as características técnicas da tabela da pág 1. Solicitações de campos, classe, cargas e características construtivas diferentes das apresentadas na ficha técnica deverão ser previamente consultadas.

Exemplo:

Transformador de corrente KR-988R M+P, 100/5-5A 0,6 C5,0 10P20 e 60 Hz/1,2 x In



Código T _ _ _ _ _

T _ _ _ _

KR-988R M+P
Modelo/Model/Modelo

_

1: 1Ac.a.
5: 5Ac.a.
Outros (sob consulta)
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.

_

A: 1,2C2,5
B: 1,2C5,0
C: 1,2C12,5
D: 0,6C2,5
E: 0,6C5,0
F: 0,6C12,5
G: 0,6C25
H: 0,3C2,5
I: 0,3C5,0
J: 0,3C12,5
K: 0,3C25
Outros (sob consulta)
Classe / Class / Clase

_

1: 5P10
2: 5P15
3: 5P20
4: 10P10
5: 10P15
6: 10P20
Outros (sob consulta)
Especificar carga de proteção em pedido
Carga / Burden / Carga

A corrente codificada deverá levar em consideração a tabela da página 1

_ _ _ _

0005: 5A
:
6000: 6000A
Cor. Prim. /
Prim. Curr. /
Cor. Prim.

_

0: 60 Hz/1,2 x In
6: 60 Hz/2,0xIn
7: 50 Hz/2,0xIn
8: 50-60 Hz/1,2xIn
Outros (sob consulta)
Frequência e Fator
Térmico/ Frequency and
Thermal Factor /
Frecuencia e Fact.
Térmico